

**CLAAS****ООО “Техник Машинес Интернешенел”****официальный дилер CLAAS**

ул. Океанская, 12, г. Днепропетровск, 49022, Украина

тел.: +38 050 211 10 21, +38 063 671 16 64, e-mail: tmi-claas@mail.ru www.tmi-claas.com

Коммерческое предложение!**Трактор CLAAS AXION 900**

- Двигатель FPT (6 цили.) рабочим объемом 8710 см³
- Номинальная мощность двигателя 272 кВт/370 л.с. по норме ECE R24
- -гидравлическая система 150 л/мин,
- -задняя 3-х точечная навеска категории 3,
- -задний ВОМ 540/1000 об/мин,
- -КПП СМАТИС безступенчатая
- Задняя навеска, макс. Усилие на подъем 10950 кг

**1. Базовая комплектация**

Описание	Стандарт / Опция
1D29_650/65R34 P425C T	Стандарт
710/75R42 Trelleborg TM900HP / сварные диски	Стандарт
Основной кронштейн для крепления балластов - 194 кг	Стандарт
Фронтальный балласт универсальный массой- 1500 кг,	Стандарт
Без переднего ВОМ	Стандарт
Без электронного контроля положения передней навески	Стандарт
1 розетка Isobus (расположена сзади) для соед. с прицепн. машиной	Стандарт
Полный комплект кабелей	Стандарт
Подготовка под систему автоматического вождения	Стандарт
Подготовка кабины под терминалы S7/S10	Стандарт
Без системы рулевого управления GPS PILOT	Стандарт
Модуль связи для TELEMATICS и RTK Net	Стандарт
TELEMATICS Basic	Стандарт
Без терминала	Стандарт
Гидроувеличитель сцепного веса ГСВ, с датчиком пробуксовки колес	Стандарт
Нижние рычаги задней навески с захватами категории 4	Стандарт
Механические стабилизаторы нижних рычагов	Стандарт
Верхняя механическая тяга 3-х точечной навески с захватом кат. 4	Стандарт
Набор шаров категории 4, 4/3	Стандарт
Сцепка короткая усиленная с регулятором высоты	Стандарт
Маятниковый тяговый брус CAT 4, палец диаметром 50 мм	Стандарт
Поворотный фаркоп регулируемый по высоте	Стандарт
Пневматическая тормозная система для прицепа (двухпроводная)	Стандарт
Без гидравлической тормозной системы для прицепа	Стандарт
Аксиально-поршневой насос Load-Sensing (220 л/мин)	Стандарт

4 электрогидравл. секции гидрораспределителя сзади	Стандарт
Без гидравлической линии спереди	Стандарт
С выносной линией силовой гидравлики Powerbeyond без соедин. муфт	Стандарт
Максимальная скорость 40 км/ч	Стандарт
Передний мост усиленный жесткий (стандарт)	Стандарт
Ось задняя, гладкая с регулируемой колеей 2,5 м	Стандарт
Задний ВОМ 540ECO/1000 об/мин с тормозом	Стандарт
Хвостовик 1"3/8 6 + 1"3/8 8 и 1"3/4 20- шлицевой	Стандарт
Передние крылья, поворотные, 720 мм	Стандарт
Грузы на задние колеса 42" 1.334 кг	Стандарт
Номинальная мощность двигателя 272 кВт/370 л.с. по норме ECE R24	Стандарт
С большим фильтром грубой очистки топлива и водоотделителем	Стандарт
С выключателем массы	Стандарт
Дизельное топливо белое	Стандарт
Система подогрева двигателя в зимнее время до -30°C от сети 220В	Стандарт
С подогревом топлива в большом фильтре грубой очистки	Стандарт
Стандартная выхлопная труба с 2-ой сеткой защиты	Стандарт
Компрессор с 1 цилиндром для пневматич. системы тормозов прицепа	Стандарт
Кабина HYDROSTABLE (с четырех точечной подвеской)	Стандарт
Крыша кабины без люка	Стандарт
Заднее стекло кабины без электрообогрева	Стандарт
Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла	Стандарт
Зеркала заднего вида. 2 снаружи, 1 внутри, 1 на навеску	Стандарт
С расширителями задних крыльев (ширина трактора - 2.75 м)	Стандарт
Кронштейн для крепления монитора на боковом стекле справа	Стандарт
Без ящика для принадлежностей	Стандарт
Разъем ISO 7 полюсов+2x25A+12B	Стандарт
Без дополнительных фар для дорог общего пользования	Стандарт
Без габаритных отражателей	Стандарт
0010_галогеновые фары	Стандарт
0020_галогеновые фары 4F + 4R	Стандарт
0000_Без фонарей	Стандарт
Покраска в зеленый цвет CLAAS	Стандарт
Сиденье водительское Sears, на пневмоподвеске, поворотное	Стандарт
Дополнительное сиденье с ремнем безопасности	Стандарт
Кабина с кондиционером и обогревателем	Стандарт
Аудиоподготовка (без магнитолы)	Стандарт
Пепельница и прикуриватель	Стандарт
Подготовка для установки аптечки	Стандарт
Подготовка под установку огнетушителя	Стандарт
Наклейка 40км/ч согласно согласно ГОСТ	Стандарт
Наклейка мощности двигателя 272 кВт	Стандарт
Таблички, наклейки и прочие сообщения по безопасности на русском	Стандарт
Один проблесковый маячок, слева	Стандарт
Общая стоимость EURO с НДС	183 200,00

2. Условия оплаты:


2.1. Кредит банка ПАО «Райффайзен Банк Аваль»;



Первоначальный взнос	Срок финансирования, мес.				
	12 мес.	24 мес.	36 мес.	48 мес.	60 мес.
20%	17,40%	19,00%	19,70%	20,10%	20,40%
30%	16,90%	18,60%	19,50%	19,90%	20,30%
40%	16,20%	18,20%	19,10%	19,70%	20,00%
50%	15,30%	17,60%	18,70%	19,30%	19,70%

+ 0,99% одноразовая комиссия с учетом сезонного графика погашения кредита.

Данное предложение действует по специальной программе фирмы CLAAS и ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

2.3. Кредитование через  ProCredit Bank – 0% стартового взноса, без страхования объекта залога, от 15,5% годовых, возможность отсрочки первого взноса тела кредита до 11 мес., срок кредитования до 60 месяцев.

3. Срок поставки:

3.1. Отгрузка техники производится в срок до 01.04.2016 года.

4. Срок действия предложения:

4.1. Данное коммерческое предложение и предъявленные в нем цены и условия имеют силу до 30.03.2016 года и действительны только для экспорта в Украину.

5. Гарантийные обязательства:

5.1 CLAAS предоставляет Покупателю гарантию на проданную технику в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию товара Покупателю.

5.2 Фирма CLAAS гарантирует проведение предпродажной подготовки, включая обучение и инструктаж обслуживающего персонала.

С уважением,
региональный представитель
"Техник Машинес Интернешенел"
Дмитрий Меженин

+38 050 211 10 21

+38 063 671 16 64

+38 068 180 89 90